



ZINGASOLV

ZINGASOLV est un solvant organique utilisé pour la dilution de certains produits de revêtement ZINGA et peut également être utilisé pour le dégraissage et le nettoyage des surfaces métalliques ainsi que du matériel d'application de peinture. ZINGASOLV peut être utilisé pour diluer ZINGA, ZINGALU, ALU ZM, ZINGALUFER et ZINGATARFREE, et il est également adapté à la dilution de ZINGACOLOR et ZINGAFINISH. Lorsqu'il est utilisé comme diluant, ZINGASOLV garantit une viscosité optimale et de bonnes propriétés d'application de ces produits.

ZINGASOLV est composé d'hydrocarbures aromatiques C9 fabriqués selon des normes de qualité élevées. Il ne contient pas de quantités détectables d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de métaux lourds ou de composés chlorés. ZINGASOLV n'est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), ni comme substance PBT ou vPvB.

DONNÉES PHYSIQUES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT LIQUIDE

Composants	Hydrocarbures, C9, aromatiques
Densité	0,876 kg/dm ³ (± 0,05 kg/dm ³)
Point éclair	≥ 40 °C à <60 °C
Couleur	Liquide clair et incolore

CONSERVATION

Conservation	Minimum 5 ans dans l'emballage d'origine, non ouvert.
Stockage	Conservez dans un espace de stockage sec et bien ventilé entre +5 °C et +30 °C.

EMBALLAGE

1 L	Disponible, emballés en cartons indivisibles de 6 x 1 L
5 L	Disponible
25 L	Disponible
200 L	Disponible

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants et des lunettes de sécurité. En cas de ventilation insuffisante, portez une protection respiratoire appropriée. Pour des informations détaillées sur les dangers pour la santé et la sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, consultez la fiche de données de sécurité du ZINGASOLV.

Pour des recommandations plus spécifiques et détaillées concernant l'utilisation du ZINGASOLV, veuillez contacter un représentant / distributeur de Zingametall.

L'information sur cette fiche est purement indicative et résulte de notre connaissance basée sur des expériences pratiques et des tests. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et de notre responsabilité. Pour ces raisons et pour d'autres nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Toute plainte concernant une déficience ne pourra être prise en considération que si elle est formulée endéans les 15 jours de la réception de la marchandise mentionnant le numéro de batch. Nous nous réservons le droit d'adapter la formulation dans le cas de modifications des caractéristiques des matières premières. La présente fiche annule et remplace toute autre.