

ZINGASOLV

ZINGASOLV is een organisch solvent dat wordt gebruikt voor het verdunnen van geselecteerde ZINGA-coatingproducten en kan tevens worden ingezet voor het ontvetten en reinigen van metaaloppervlakken en verfapplicatieapparatuur. ZINGASOLV kan worden gebruikt voor het verdunnen van ZINGA, ZINGALU, ALU ZM, ZINGALUFER en ZINGATARFREE, en is eveneens geschikt voor het verdunnen van ZINGACOLOR en ZINGAFINISH. Wanneer het wordt gebruikt voor verdunning zorgt ZINGASOLV voor een optimale viscositeit en applicatie-eigenschappen van deze producten. ZINGASOLV bestaat uit C9 aromatische koolwaterstoffen die volgens hoge kwaliteitsnormen worden geproduceerd. Het bevat geen detecteerbare polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zware metalen of gechloreerde verbindingen. ZINGASOLV is niet geclassificeerd als carcinogeen, mutagen of toxisch voor de voortplanting (CMR), noch als een PBT- of vPvB-stof.

FYSIEKE GEGEVENS EN TECHNISCHE INFORMATIE

NAT PRODUCT

Componenten	Koolwaterstoffen, C9, aromaten
Densiteit	0,876 kg/dm ³ (± 0,05 kg/dm ³)
Vlampunt	≥ 40°C to <60°C
Kleur	Kleurloze heldere vloeistof

BEWARING

Houdbaarheid	Minimum 5 jaar in de originele, ongeopende verpakking.
Opslag	Bewaar in een droge, goed geventileerde opslagruimte tussen +5°C en +30°C.

VERPAKKING

1 L	Beschikbaar, verpakt in dozen van 6 x 1 L
5 L	Beschikbaar
25 L	Beschikbaar
200 L	Beschikbaar

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril. Bij onvoldoende ventilatie draag geschikte ademhalingsbescherming. Voor gedetailleerde informatie over de gezondheids- en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij gebruik, gelieve het veiligheidsinformatieblad van ZINGASOLV te raadplegen.

Voor meer specifieke en gedetailleerde aanbevelingen betreffende het gebruik van ZINGASOLV, neem contact op met een Zingametal vertegenwoordiger / distributeur.

De informatie op deze fiche is louter indicatief en is het resultaat van onze kennis gebaseerd op praktische ervaring en op testen. De voorwaarden of methodes van manipulatie, stockage, gebruik of vernietiging van het product kunnen door ons niet gecontroleerd worden en vallen daarom buiten onze bevoegdheid. Omwille van deze en andere redenen wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van verlies, schade of kosten die veroorzaakt zijn door of die in enig opzicht voortvloeien uit de manipulatie, stockage, gebruik of vernietiging van het product. Elke klacht betreffende gebreken moet gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de goederen met opgave van het relevante batchnummer. Wij behouden het recht om de formule te wijzigen indien de eigenschappen van de grondstoffen veranderen. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande.