



FICHA TÉCNICA

ZINGASOLV.PT

www.zinga.eu

FOR-00-41

Código do produto: ZSOL

p. 1/1

12/02/2026 – v3.0

ZINGASOLV

O ZINGASOLV é um solvente usado para a diluição de produtos selecionados de revestimento ZINGA e pode ser usado para desengraxar e limpar superfícies metálicas e equipamentos de aplicação de tinta.

ZINGASOLV pode ser usado para diluir ZINGA, ZINGALU, ALU ZM, ZINGALUFER e ZINGATARFREE, e também é adequado para diluir ZINGACOLOR e ZINGAFINISH. Quando usado para diluição, o ZINGASOLV garante a viscosidade ótima e as propriedades de aplicação desses produtos.

ZINGASOV consiste em hidrocarbonetos aromáticos C9 fabricados com altos padrões de qualidade. Não contém quantidades detectáveis de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, metais pesados ou compostos clorados. O ZINGASOLV não é classificado como cancerígeno, mutagênico ou tóxico para reprodução (CMR), nem como substância PBT ou vPvB.

DADOS FÍSICOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO ÚMIDO

Componentes	Hidrocarbonetos, C9, aromáticos
Densidade	0,876 kg/dm ³ (± 0,05 kg/dm ³)
Ponto de fulgor	≥ 40 °C a <60 °C
Cor	Líquido transparente e incolor

CONSERVAÇÃO

Prazo de validade (shelf life)	Mínimo 5 anos na embalagem original, fechado.
Armazenar	Armazene em uma área de armazenamento seca e bem ventilada entre +5 °C e +30 °C.

EMBALAGEM

1 L	Disponível, embalado em caixas indivisíveis de 6 x 1 L
5 L	Disponível
25 L	Disponível
200 L	Disponível

SAÚDE E SEGURANÇA

Sempre use equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, como luvas e óculos. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado.

Para obter informações detalhadas sobre a saúde e a segurança riscos e precauções especiais de utilização, consulte a folha de dados de segurança ZINGASOLV.

Para recomendações mais específicas e detalhadas sobre a aplicação de ZINGASOLV, contatar o representante / distribuidor da Zingametall.

As informações nesta folha são meramente indicativas e são fornecidas com base em experiência prática e testes. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto não podem ser controlados por nós e, portanto, estão fora de nossa responsabilidade. Por esses e outros motivos, não assumimos responsabilidade em caso de perda, dano ou custos causados ou que estejam de alguma forma ligados ao manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto. Qualquer reclamação relativa a deficiências deve ser feita dentro de 15 dias após a recepção das mercadorias com o número de lote correspondente. Mantemos o direito de alterar a fórmula se as propriedades da matéria-prima forem alteradas. Esta ficha técnica substitui todos os exemplares anteriores.